



AGE

Boya sökücü ve Grafiti temizleyici

Kutu / palet	432	66	50
Ambalaj	0,75 lt	5 lt	25 lt
Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu	Teneke kutu
Ambalaj kodu	01	05	25
Ürün no:			
1368	■	■	■


Uygulama miktarı

yak. 0,3-0,5 lt / m² her uygulamada

Gereken kesin miktarı belirlemek için yeterince geniş bir alanda deneme yapınız.



Kullanım alanları



- Dispersiyon, saf akrilik, selülozik, sentetik, poliüretan bazlı boyalar ve vernikler ile grafitiler
- Ahşap, metal ve mineral yüzeylerde

Ürün özellikleri

- Pasta kıvamında
- Son derece etkili
- Uzun süreli reaksiyon süresi
- N-metil-pirolidon, CHC ve alkali içermez
- Biyolojik olarak çözülür

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk (20 °C)	1,04 kg/l
Viskozite	yak. 7000 mPas
Görünüm	sarımsı
pH değeri (20 °C)	yak. 8,5

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.


Sertifika

BAST'ın test edilmiş grafiti önleme sistemleri listesinde yer almaktadır.

Olası sistem ürünleri	<ul style="list-style-type: none">> Funcosil SNL (0602)> Funcosil SN (0604)> Funcosil FC (0711)> Graffiti-Schutz (0685)
------------------------------	--

Uygulamaya hazırlık	<ul style="list-style-type: none">■ Hazırlıklar Kaba kirleri mekanik yöntemle temizleyiniz.
----------------------------	--

Uygulama



■ Uygulama koşulları

Ürün, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+5 °C ile max. +30 °C arasında olmalı.

Uygun aletler kullanarak ürünü uygulayınız.

Reaksiyon süresi, yüzeye, kaplanacak malzemelere, katman kalınlıklarına ve ortamın iklimine bağlıdır..

Reaksiyon için yeterli zaman kaldıktan sonra eski boyayı uygun bir aletle mekanik olarak temizleyiniz.

Gerekirse işlemi tekrar ediniz.

Uygulanan yüzeyde ürün artığı kalmayacak şekilde temizlenmelidir.

Uygulama talimatları

Mümkün olduğu kadar yeterli havalandırma sağlayınız.

Bitişik malzemeler ve ürünle temas etmemesi gereken maddeler uygun önlemlerle korunmalıdır.

Sökme esnasında atıkları toplamak için gerekli malzemeler /cihazlar yerleştirilmelidir.

Gerekirse PE (polietilen) ile kaplayarak reaksiyon süresini uzatınız.


Not

Mevcut düzenlemeler ve yasal gereklilikler dikkate alınmalıdır.

İş planlanırken ve yürütülürken ilgili sertifikalara uyulmalıdır.

Her zaman yüzeyde test yapınız!


Aletler / Temizlik



Fırça, yüzey temizleyici (plastik içermeyen) aletler, airless cihaz

Kullanılan aletleri hemen su ile temizleyiniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman Püskürtme işlemi sırasında A / P2 partikül filtreli solunum koruması, koruyucu gözlüklerle birlikte takılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

GISCODE M-AB 10

Atık talimatı Aktif madde kalıntıları ve aktif madde içeren yıkama sularının yüzey drenajına girmesine izin verilmemelidir. Yıkama suyunu toplayın ve bertaraf / kanalizasyon için yürürlükteki yönetmeliklere göre atınız. DWA-M 370 standardı "Cephelerin temizlenmesi ve soyulmasından kaynaklanan atık ve atık su".

**Deterjan Yönetmeliği (EC)
No 648/2004** % 5 - 15 alifatik hidrokarbonlar;
<% 5 sabun, anyonik yüzey aktif madde



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarında elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığma belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme ve ve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı, her bireysel durumunun tespit edilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedikçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yayınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.